

ハイトレールの使い方

- 1 洗浄箇所全体を水で濡らしてからご使用ください。
- 2 通常使用は水で3倍に希釈、汚れの度合いに応じて希釈してご使用ください。
- 3 希釈は用途に応じた分量の水を加えてよく混ぜ合わせます。

使用前の注意事項

初めに3倍希釈したハイトレールを目立たない箇所で試し塗りしてからご使用ください。

用途

ステンレス、FRP等の汚れた部分、トラックのバンパー等（アルミ箇所を除く）のサビ
海水等による塩分の白ぼけ、水垢、油成分の洗浄

使用方法

ハケ又はスポンジ、布等に洗剤を十分にひたして汚れの度合いに応じてこすってください。
（塗布したまま3分以上放置しないでください）変色します。
2分以内に必ず大量の水道水をかけ、
ハイトレール成分が残らないようによく洗い流してください。

注意事項

（塗布したまま3分以上放置しないでください）

炎天下や本体が熱い時は、シミ、色ムラが発生したり、拭き取りにくくなりますので
使用しないでください。（目立たない箇所で試し塗してからご使用ください。）

自動車等のガラス面及び車輛のアルミ部分にはご使用しないでください。

ステンレス箇所にご使用の場合は10倍希釈以上でご使用ください。

コーティング（鏡面加工等）箇所は剥脱しますのでご使用しないでください。

ステンレスの表面が白くなった場合は研磨剤を使っただけであればきれいに仕上がります。